

Technisches Merkblatt

Acrylbinder

Acrylbinder, Kunststoffbindemittel



Charakteristik

Anwendung

- innen
- Künstlerbedarf

Eigenschaften

- Bindemittel
- leicht eingedickt
- zur Herstellung einer alterungs- und witterungsbeständigen Acrylfarbe

Optik

- seidig
- trocknet klar mit mittlerem bis hohem Glanz auf

Verarbeitung

- Untergrund sauber, trocken, fest und frei von Fetten.
- Verbrauch variiert stark mit dem verwendeten Untergrund.
- Trocknung bei Raumklima ca. 1 Std.
- Aushärtung nach 24 Std. Lagerung kühl, trocken und frostfrei.

Sicherheit

- Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

Besondere Hinweise

Die Informationen in diesem Merkblatt dienen zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks/ -eignung und basieren auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen. Dieses Merkblatt ersetzt nicht die eigenverantwortliche Prüfung auf Eignung und Verwendung durch den Anwender. Nicht eindeutig erwähnte Anwendungen sollten erst nach Rücksprache erfolgen und erfolgen auf eigenes Risiko. Das gilt auch für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Lodvar UG (haftungsbeschränkt)

Engelschwand 24a
79733 Görwihl
vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Reh
Telefon: + 49 (0) 7754 / 92 55 779
E-Mail: info@lodvar.de
USt-IdNr.: DE301626553
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Freiburg
Handelsregisternummer HRB 713482